

# Balance checkout avec connexion caisse



03/2006 01-22-00-0 FT



#### lacksquare

#### **Fonctionnalités**

- Tare, fugitive ou permanente, sur toute la portée (-1 échelon).
- Remise à zéro manuelle et automatique.
- Prix unitaire de 0,01 à 999,99 €/kg.
- Prix à payer de 0,01 à 99 999,99 €.
- Rétro éclairage programmable.
- Liaison série RS 232.



#### Présentation matérielle

### Ecran d'affichage :

- Afficheur rétro éclairé à cristaux liquides basse consommation.
- Hauteur: 11 mm.
- Affichage identique côté client.
- Affichage du prix, prix au kg et poids.

#### Clavier:

Clavier facile d'entretien.



## **V**

### Présentation générale

La balance checkout DPOS CR se connecte à la plupart des systèmes pour points de vente et applications caisse enregistreuse (TVP). Elle permet un passage rapide en caisse.

Elle est conçue pour être intégrée dans le comptoir grâce à son plateau rectangulaire et son afficheur sur colonne séparée.



### Modèles disponibles

La DPOS CR est disponible en deux portées :

- 6 kg/2 g
- 15 kg/5 g)



## Approbation métrologique

Certificat d'approbation CE de type T 6880.



### Conformité européenne

Directive 90/384/CEE relative aux instrument de pesage à Fonctionnement Non Automatique.



### Communication

- Connexion en RS 232 à une caisse enregistreuse (TPV).
- Un seul protocole dans la balance.
- Téléchargement du protocole par PC.
- Connectable avec la plupart des caisses enregistreuses présentes sur le marché.
  - Casio
  - Sharp
  - Uniwell
  - Schultes
  - autres, nous consulter



### Caractéristiques techniques

#### **Dimensions**



### Encombrement et masse

Masse	7,5 kg environ
Dimensions plateau	
• largeur	325 mm
• profondeur	270 mm

# Caractéristiques électriques

Alimentation :	
<ul> <li>par bloc secteur</li> </ul>	
- Tension secteur	
- Fréquence	49 à 51 Hz
- Consommation	

### Caractéristiques d'environnement

• par batterie 12 V externe,

Gamme de température				
Fonctionnement	+ 5°C / + 40 °C			
■ Stockage	- 20 °C / + 60 °C			
_	Caractéristiques métrologiques			
Caractéristiques métrologiques				
Caractéristiques métrologiques  Classe de précision	III			
_ ,				

### Contenu standard de la livraison

La balance DPOS CR est livrée avec un bloc d'adaptation secteur et un manuel d'utilisation.

Votre spécialiste

Illustrations non contractuelles. Precia-Molen se réserve le droit de modifier, à tout moment, les caractéristiques du matériel décrit dans cette brochure.

Siège social et usine

BP 106 - 07000 Privas - FRANCE
Tél. 33 (0) 475 664 600
Fax 33 (0) 475 658 330
E-MAIL webmaster@preciamolen.com

RCS: 386 620 165 RCS Aubenas

